

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ЭЛЕВАТОРНОГО ТИПА **NORDIC**



MADE IN SWEDEN

Еще больше информации на сайте:



Подметальная машина BRODDSON NORDIC использует элеваторный тип подбора смета. Всегда готов к работе и не требует долгой подготовки для начала уборки.

Nordic легко доступен для обслуживания и ремонта.

Блок гидравлических клапанов хорошо защищен от внешних воздействий и, в то же время, легко доступен для обслуживания. Водяной насос с гидравлическим приводом уже в базовой комплектации. Плавающая подвеска боковых щеток. Материал щеток — полипропилен. Боковой сдвиг дышла для ассиметричного подметания. Имеет бункер более 3,1 м³ и высоту выгрузки 2640 мм. Оснащен всасывающим устройством с фильтром для работы по нормам PM10. Таким образом, машина полностью соответствует европейским экологическим нормам. Джойстик и панель управления можно расположить в любом удобном месте кабины.

Стандартная комплектация оборудования:

- Гидравлический водяной насос
- Автоматическая система мойки бункера
- Полипропиленовые боковая и задняя щетки
- Рабочее освещение
- Всасывающее устройство с фильтром PM10
- Опорная нога

Аксессуары опционально:

- Камера заднего вида с монитором
- Централизованная система смазки
- Мойка высокого давления
- Регулировка наклона левой и правой боковых щеток
- Система «антифриз»
- Боковое смещение дышла
- Джойстик управления функциями



Технические характеристики	
Объем бункера для смета брутто	3100 л
Объем бака гидравлики	160 л
Объем бака для воды	1100 л
Производительность водяного насоса	30 л/мин
Шины	225/75* 17,5
Рабочая ширина	2300–2800мм
Высота выгрузки	2640мм
Управление	Джойстик и панель управления можно расположить в любом удобном месте кабины
Размеры (д*ш*в)	4570*1870*2260мм
Вес в снаряженном состоянии	3180 кг
Требования к трактору	Мощность не менее 48 кВт (65 л.с.), ВОМ 540 об/мин

