

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ЭЛЕВАТОРНОГО ТИПА SCANDIA



Еще больше информации на сайте:



MADE IN SWEDEN

Broddson Scandia 2W – самая мощная европейская машина для уборки дорог производительностью 1,2 тонны в минуту. Каждая машина собирается вручную, и изготовлена строго в соответствии с требованиями заказчика. Поставляется с двигателями Perkins, которые отвечают экологическим и экономическим стандартам сегодняшнего дня. Надежная гидравлическая система с долговечными блоками и клапанами.

Ширина уборки до 3 метров – не важно, какой мусор на дороге, Scandia уберет любой!

Может оснащаться гидравлически управляемым рыхлителем для эффективного удаления слежавшейся у бордюров грязи. Внутри кабины установлена простая панель управления. Для заказа доступен беспроводной пульт.

Стандартная комплектация оборудования:

- Полипропиленовые щетки
- Опорная нога
- Рабочие огни
- Электрический водяной насос

Аксессуары опционально:

- Камера заднего вида
- Централизованная система смазки
- Рыхлитель
- Мойка высокого давления
- Пневматическая тормозная система
- Регулировка наклона левой и правой боковых щеток
- Боковое смещение дышла
- Беспроводной пульт управления в машину
- Окраска по желанию клиента

Технические характеристики

Скорость подметания	0,5 – 25 км/ч
Производительность	До 1,2 тонны смета/мин
Ширина подметания	2500 – 3000 мм
Двигатель	Обеспечивает работу на постоянной частоте вращения при переменной нагрузке. Система управления двигателем обеспечивает автоматическую остановку при перегреве, при падении давления в системе смазки
Транспортер	Регулировка скорости ленты для равномерного распределения смета в кузове самосвала осуществляется дистанционно. Переднее расположение гидромотора привода
Гидравлическая система	На выходе коленвала двигателя установлен гидронасос шестеренчатого типа для привода всех рабочих моментов машины. Установлен фильтр высокого давления. Гидрораспределитель с электрическими пропорциональными клапанами. Радиатор гидравлического масла. Производительность – 70 л/мин. Давление – 190 Бар. Объем бака гидравлического масла – 210 л
Боковые щетки	Количество – 2 щетки. Возможность регулировки щетки вручную: количество ворса на щетке, прижим, угол наклона в продольном и поперечном направлении. Ø 1150 мм
Управление	Пульт управления в кабине водителя самосвала
Размеры (д*ш*в)	6600*2800*3550 мм
Вес в снаряженном состоянии	4100 кг



Задняя щетка: ширина – 1200 мм, Ø 900 мм, регулировка усилия прижима щетки. Специальный отбойник для предотвращения перебрасывания песка через щетку



Тип двигателя – Perkins 1104A-44, дизель 63 кВт



Эlevator закрыт алюминиевым листом. Возможность подъема элеватора для увеличения пропускной способности